

# AKKU- WERKZEUGE



## Eine komplette Serie

Basierend auf langjährigen Erfahrungen, in der Entwicklung des richtigen Werkzeugs für Fahrzeug-Service und Instandhaltungs-Profis, hat Chicago Pneumatic eine komplette Serie an akkubetriebenen Werkzeugen entwickelt. Unsere 1/2", 1/4" und 3/8" Schlagschrauber sowie unsere 10 und 13 mm Bohrmaschinen decken den größten Aufgabenbereich einer Werkstatt ab.



- ▶ **LEISTUNG & DREHMOMENT**  
Unserer CP Akku-Werkzeuge begeistert sein. wein anwendungsspezifisch entwickelter Motor und ein langlebiges Getriebe liefern die Leistung und die Kraft, die Sie brauchen.
- ▶ **MOBILITÄT**  
Mit einem CP Akku-Werkzeug sind Sie überall unabhängig, es begleitet Sie von Ihrem lokalem Arbeitsplatz bis zu Ihren Außeneinsätzen. Perfekt ausgestattet für dunkle und schwer erreichbare Einsatzfelder.
- ▶ **PASSGENAU**  
Ihr Akku-Werkzeug sollte die natürliche Verlängerung Ihrer Hand sein. Alle CP Akku-Werkzeuge haben einen ergonomischen Handgriff. Schalter sind für Komfort und eine einfache Bedienung strategisch angebracht.
- ▶ **RUGGED**  
Raus aus der Box, rein in die Box, dreckige Hände, ölige Böden... CP kennt die anspruchsvollen Bedingungen, die Ihre Ausrüstung aushalten muss. Die Komponenten und das Gehäuse der CP Akku-Werkzeuge wurden für ein Höchstmaß an Verlässlichkeit und Haltbarkeit entwickelt.

**CP8848** ★



**KRAFTVOLL & EFFIZIENT**

## EIGENSCHAFTEN

- 1/2" Antrieb mit Reibringsicherung
- Max. Drehmoment: 1.150 Nm im Linkslauf
- 2.43 kg

## VORTEILE

- Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
- Akkustandanzeige
- Aluminium Hinter- und Schlagwerkgehäuse



**CP8848**

## 1/2" Schlagschrauber

**CP8848 Set**



- Art.nr. 894 108 8484  
 Das Set beinhaltet:  
 - 1 x CP8848 1/2"-Akku-Schlagschrauber  
 - 2 x 6Ah-Akku-20V  
 - 1 x Ladegerät 220-240 Volt



**CP8848K Set US**



- Art.nr. 894 108 8485  
 Das Set beinhaltet:  
 - 1 x CP8848 1/2"-Akku-Schlagschrauber  
 - 2 x 6Ah-Akku-20V  
 - 1 x Ladegerät 120 Volt

**20V / 4.0Ah  
 oder 6.0Ah**



**CP8848**



Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

★ ALLGEMEINE WARTUNG    ★★ INDUSTRIELLE WARTUNG & PRODUKTION    ★★★ SUPER INDUSTRIELL

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HOHE		BREITE		VIBRATIONS-PEGEL ISO 28927 (m/s <sup>2</sup> )		SCHALLDRUCK	SCHALLLEISTUNG	AKKU	
			in.	U/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)	V	Ah	
<b>CP8848 Maschine einzeln</b>	894 108 8489	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
<b>CP8848 Paket</b>	894 108 8480	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
<b>NEW CP8848 Paket mit 6.0 Ah Batterie</b>	894 108 8484	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	
<b>CP8848K Paket US</b>	894 108 8481	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
<b>NEW CP8848K Paket US mit 6.0 Ah Batterie</b>	894 108 8485	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	6.9	3.1	5.35	2.43	9.5	243	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	

\* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf [www.cp.com](http://www.cp.com)

## 1/2" Schlagschrauber

### CP8848-2 Set



Art.nr. 894 108 8486

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8848-2 1/2"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 6Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt



### CP8848-2K Set US



Art.nr. 894 108 8487

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8848-2 1/2"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 6Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 120 Volt

20V / 4.0Ah  
oder 6.0Ah



CP8848

## CP8848-2



### KRAFTVOLL & EFFIZIENT

### EIGENSCHAFTEN

- 1/2" Antrieb mit Reibringsicherung
- Max. Drehmoment: 1.150 Nm im Linkslauf
- 2,63 kg

### VORTEILE

- Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
- Akkustandanzeige
- Aluminium Hinter- und Schlagwerkgehäuse



CP8848-2



Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

ALLGEMEINE WARTUNG INDUSTRIELLE WARTUNG & PRODUKTION SUPER INDUSTRIELL

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EKKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		VIBRATIONS-PEGEL ISO 23927 (m/s <sup>2</sup> )		SCHALL DRUCK	SCHALL LEISTUNG	AKKU	
			in.	U/min	ft.lb.	Nm	ft.lb.	Nm	lb.	kg	lb.	kg	in.	mm	in.	mm	in.	mm	a	k			ISO 15744 - DB(A)	V
<b>CP8848-2 Maschine einzeln</b>	894 108 8488	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
<b>CP8848-2 Paket</b>	894 108 8482	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
<b>NEW CP8848-2 Paket mit 6.0 Ah Batterie</b>	894 108 8486	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	
<b>CP8848-2K Paket US</b>	894 108 8483	1/2	1,900	850	1,050	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	4	
<b>NEW CP8848-2K Paket US mit 6.0 Ah Batterie</b>	894 108 8487	1/2	1,900	850	1,150	50-700	68-950	7.4	3.4	5.79	2.63	11.5	291	9.88	251	3.18	81	12.2	2.3	89	100	20	6	

\* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf [www.cp.com](http://www.cp.com)

**CP8828** 



**KOMPAKT & VIELSEITIG**

## EIGENSCHAFTEN

- 3/8" Antrieb mit Reibringsicherung
- Max. Drehmoment: 205 Nm im Linkslauf
- 1,08 kg

## VORTEILE

- Tolles Verhältnis von Leistung zu Gewicht
- Gummistoßfänger absorbieren Stöße und Schläge
- Akkustandanzeige



**CP8828**

## 3/8" Schlagschrauber

### CP8828 Set

- Art.nr. 894 108 8280  
 Das Set beinhaltet:  
 - 1 x CP8828 3/8"-Akku-Schlagschrauber  
 - 2 x 4Ah-Akku-20V  
 - 1 x Ladegerät 220-240 Volt



### CP8828K Set US

- Art.nr. 894 108 8281  
 Das Set beinhaltet:  
 - 1 x CP8828 3/8"-Akku-Schlagschrauber  
 - 2 x 4Ah-Akku-20V  
 - 1 x Ladegerät 120 Volt

**20V / 4.0Ah**



**CP8828**



Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

 ALLGEMEINE WARTUNG  INDUSTRIELLE WARTUNG & PRODUKTION  SUPER INDUSTRIELL

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB	LEERLAUF-DREHZAHL		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		VIBRATIONS-PEGEL ISO 28927 (m/s²)		SCHALL DRUCK ISO 15744 - DB(A)	SCHALL LEISTUNG		AKKU	
			in.	U/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k		V	Ah		
<b>CP8828</b> Schlagschrauber Maschine nackt*	894 108 8289	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4		
<b>CP8828</b> Schlagschrauber Set	894 108 8280	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4		
<b>CP8828K</b> Schlagschrauber Set US	894 108 8281	3/8	2,400	150	205	30-128	40-174	4.0	1.9	2.38	1.08	6.0	153	9.27	237	2.3	58	<2,5	-	96	107	20	4		

\* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf [www.cp.com](http://www.cp.com)

# 1/4" Schlagschrauber

## CP8818 Set

Art.nr. 894 108 8180

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8818 1/4"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt



## CP8818K Set US

Art.nr. 894 108 8181

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8818 1/4"-Akku-Schlagschrauber
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 120 Volt

12V / 1.5Ah

## CP8818



ULTRA KOMPAKT & LEICHT

### EIGENSCHAFTEN

- 1/4" Schnellwechsel Bit-Halter
- Max. Drehmoment: 115 Nm im Linkslauf
- 0.9 kg

### VORTEILE

- Extrem kompakt für enge und schmale Arbeitsbereiche
- LED Licht für dunkle Stellen
- Ein-Hand-Bedienung für Rechts-/Linkslaufumschaltung



CP8818



CP8818



Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

 ALLGEMEINE WARTUNG  INDUSTRIELLE WARTUNG & PRODUKTION  SUPER INDUSTRIELL

MODELL	ARTIKELNUMMER	ABTRIEB		LEERLAUF-DREHZHL.		MAX. DREHMOMENT IM LINKSLAUF		ANZUGSMOMENT RECHTSLAUF		GEWICHT INKL. AKKU		GEWICHT EXKL. AKKU		LÄNGE		HÖHE		BREITE		VIBRATIONS-PEGEL ISO 28927 (m/s²)		SCHALL DRUCK		SCHALL LEISTUNG		AKKU	
		in.	U/min	ft.lb	Nm	ft.lb	Nm	lb	kg	lb	kg	in	mm	in	mm	in	mm	a	k	ISO 15744 - DB(A)	V	Ah					
CP8818 Schlagschrauber Maschine nackt*	894 108 8189	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.1	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	4.8	1.5	87	98	12	1.5				
CP8818 Schlagschrauber Set	894 108 8180	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.1	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	4.8	1.5	87	98	12	1.5				
CP8818K Schlagschrauber Set US	894 108 8181	1/4 Hex.	2,000	85	115	16-71	23-97	2.4	1.1	1.98	0.9	6.3	161	7.29	185.3	2.18	55.5	4.8	1.5	87	98	12	1.5				

\* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com

## CP8548

STARK & VIELSEITIG

### EIGENSCHAFTEN

- 13 mm Schnellspannfutter
- Max. Drehmoment: 82 Nm
- 1,68 kg

### VORTEILE

- 3 Modi (Schrauben, Bohren, Schlagbohren)
- LED Lampe für dunkle Arbeitsbereiche
- Drücker mit variabler Geschwindigkeit



**CP8548**

## 13 mm Schlagbohrmaschine

### CP8548 Set

Art.nr. 894 108 5480

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8548 13-mm-Akku-Schlagbohrmaschine
- 2 x 4Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

### CP8548K Set US

Art.nr. 894 108 5481

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8548 13-mm-Akku-Schlagbohrmaschine
- 2 x 4Ah-Akku-20V
- 1 x Ladegerät 120 Volt

**20V / 4.0Ah**



CP8548



Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

 ALLGEMEINE WARTUNG  INDUSTRIELLE WARTUNG & PRODUKTION  SUPER INDUSTRIELL

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	BOHRFUTTER		FREIE DREHZAHL 1./2. GANG	SCHLÄGE UNTER LAST 1./2. GANG	DREHMOMENT MAX		Ø BOHRKAPAZITÄT IN						Ø HOLZSCHRAUBEN (OHNE VORBOHREN)		GEWICHT INKL./EXKL. AKKU		VIBRATIONS-PEGEL ISO 28927 (m/s²)		SCHALL DRUCK ISO 15744 - DB(A)	SCHALL LEISTUNG		AKKU	
		in	mm			U/min	BPM	ft.lb	Nm	STAHL		HOLZ		MAUERWERK		in	mm	lb	kg		a	k	V	Ah
										in	mm	in	mm	in	mm									
CP8548 Schlagschrauber maschine nackt*	894 108 5489	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4	
CP8548 Schlagschrauber Set	894 108 5480	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4	
CP8548K Schlagschrauber Set US	894 108 5481	1/16" - 1/2"	1.5 - 13	0 - 450/0 - 1600	7200/25600	60	82	0.5	13	2.16	55	0.63	16	0.31	8	5.3/3.7	2.4/1.68	2.5	1.5	88	99	20	4	

\* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf [www.cp.com](http://www.cp.com)

# 10 mm Bohrmaschine

## CP8528 Set

Art.nr. 894 108 5280

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8528 10-mm-Akku-Bohrmaschine
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 220-240 Volt

## CP8528K Set US

Art.nr. 894 108 5281

Das Set beinhaltet:

- 1 x CP8528 10-mm-Akku-Bohrmaschine
- 2 x 1,5Ah-Akku-12V
- 1 x Ladegerät 120 Volt



12V / 1.5Ah



CP8528

## CP8528 ★

ULTRA KOMPAKT & LEICHT

### EIGENSCHAFTEN

- 10 mm Schnellspannfutter
- Max. Drehmoment: 34 Nm im Linkslauf
- 1,2 kg

### VORTEILE

- Extrem kompakt
- LED Lampe für dunkle Arbeitsbereiche
- Drücker mit variabler Geschwindigkeit



CP8528



Siehe Zubehör auf Seiten 74-75

★ ALLGEMEINE WARTUNG   ★★ INDUSTRIELLE WARTUNG & PRODUKTION   ★★★ SUPER INDUSTRIELL

MODELL	ARTIKEL-NUMMER	BOHRFUTTER		FREIE DREHZAHL 1./2. GANG	DREHMOMENT MAX		Ø BOHRKAPAZITÄT IN						Ø HOLZSCHRAUBEN (OHNE VORBOHREN)		GEWICHT INKL. EXKL. AKKU		VIBRATIONS-PEGEL ISO 28927 (m/s²)		SCHALL DRUCK	SCHALL LEISTUNG	AKKU		
		in	mm		ft.lb	Nm	STAHL		HOLZ		MAUERWERK		in	mm	lb	kg	a	k			ISO 15744 - DB(A)	V	Ah
							in	mm	in	mm	in	mm											
CP8528 Schlagschrauber Maschine nackt*	894 108 5289	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1,5	
CP8528 Schlagschrauber Set	894 108 5280	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1,5	
CP8528K Schlagschrauber Set US	894 108 5281	1/16" - 3/8"	1.5 - 10	0 - 350/0 - 1500	24	34	0.39	10	0.78	20	0.39	10	0.23	6	2.6/2.2	1.2/1	1.1	1.5	69	80	12	1,5	

\* Akkus und Ladegeräte für Akku-Maschinen finden Sie auf Seite 70.

Angaben sind nur Richtwerte. Prüfen Sie die Unterlagen bei jedem Werkzeug oder auf www.cp.com

# AKKU-WERKZEUGE

## Zubehör



**CP20XP60**  
6Ah 20-Volt  
Lithium-Ion Batterie

**CP20XP40**  
4Ah 20-Volt  
Lithium-Ion Batterie

**CP12XP**  
1,5Ah 12-Volt  
Lithium-Ion Batterie




2X LÄNGERE  
LAUFZEIT  
Erhöht Ihre  
Produktivität



GROBE SPANNE AN  
ARBEITSUMGEBUNGS-  
TEMPERATUR  
Von -18°C bis 50°C



WÄRME- UND  
ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ  
Schutz gegen  
Überhitzung und  
Überladen



INDIVIDUELLE  
ZELLÜBERWACHUNG  
Schutz während  
des Lade- und  
Entladevorgangs

### CP BATTERIE EIGENSCHAFTEN



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERESTUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12XP	894 017 2263	12	1.5	30	2 x 1.81 x 3.42	51 x 46 x 87	0.41	0.19
CP20XP40	894 017 2261	20	4	80	2.4 x 3.5 x 5.11	62 x 89 x 130	1.6	0.725
CP20XP60	894 017 3636	20	6	120	2.4 x 3.5 x 5.11	62 x 89 x 130	1.6	0.725

Maximale Anfangs Volt Ladung ist 20 Volt. Nominale Ladung ist 18 Volt

### 12 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERE- STUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12CHE 12V EU	894 017 2259	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHU 12V US	894 017 2283	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHA 12V AUS	894 017 2285	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHK 12V UK	894 017 2284	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54
CP12CHO 12V KOR	894 017 4304	12	1.5	30	2.83 x 4.72 x 6.7	72 x 120 x 170	1.2	0.54

### 20 VOLT LADESTATION EIGENSCHAFTEN



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERE- STUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP20CHE 20V EU	894 017 2262	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHU 20V US	894 017 2286	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHA 20V AUS	894 017 2288	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHK 20V UK	894 017 2287	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72
CP20CHO 20V KOR	894 017 4305	20	4	90	3.6 x 4.92 x 7.48	91 x 125 x 190	1.58	0.72

### 12 UND 20 VOLT LADEGERÄT



MODELL	ARTIKEL- NUMMER	VOLT	AMPERE- STUNDE	LADEZEIT	ABMESSUNGEN		GEWICHT	
		V	Ah	min	in	mm	lb	kg
CP12-20CH DUAL EU	894 017 3638	12 - 20 V	4	60	3.85 x 6.92 x 8.34	98 x 176 x 212	2.58	1.17
CP12-20CH DUAL UK	894 017 4701	12 - 20 V	4	60	3.85 x 6.92 x 8.34	98 x 176 x 212	2.58	1.17
CP12-20CH DUAL AUS	894 017 4702	12 - 20 V	4	60	3.85 x 6.92 x 8.34	98 x 176 x 212	2.58	1.17



## Zubehör



21-teiliges Bohrer Set  
(nicht für den europäischen Markt)

**Art.nr. 8940172304**

- $\varnothing$ : 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 9/64 – 5/32 – 11/64 – 3/16 – 13/64 – 7/32 – 15/64 – 1/4 – 1 – 7/64 – 9/32 – 19/64 – 5/16 – 21/64 – 11/32 – 23/64 – 3/8 in
- Hochwertig: HSS4241 und Blechkopf
- Multiple Bohreinsätze: 135° Körper Form
- Metall Box



8-teiliges Beton Bohrer Set  
(nur für den europäischen Markt)

**Art.nr. 8940172302**

- $\varnothing$ : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Hochwertig: Hartmetallbohrer aus 45C Stahl
- Hohe Bohrleistung: 130° Diamant Kopf



8-teiliges Holz Bohrer Set  
(nur für den europäischen Markt)

**Art.nr. 8940172301**

- $\varnothing$ : 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 mm
- Hochwertig: 45C Stahl
- Hohe Präzision: Zentrierspitze
- Plastik Box



19-teiliges Metall Bohrer Set  
(nur für den europäischen Markt)

**Art.nr. 8940172303**

- $\varnothing$ : 1 – 1.5 – 2 – 2.5 – 3 – 3.5 – 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9 – 9.5 – 10 mm
- Hohe Haltbarkeit & Leistung: HSS 4241
- Hohe Präzision bei Metall: 118° Kopfform



31-teiliges 25 mm Bit Set (ISO1173)

**Art.Nr. 8940172305**

- Hohe Schraubfestigkeit: Chrome Vanadium Stahl
- 1 magnetischer Schnellwechsel-Bithalter (Größe: 1/4"-6,35 mm - Länge: 65 mm)
- Plastik Box
- ■ Schlitz: 4 - 5 - 6 - 7 mm
- ⊕ ■ Phillips ®: PH0 – 2 x PH1 – 3 x PH2 – 2 x PH3
- ⊕ ■ Pozidriv ®: 2 x PZ1 – 3 x PZ2 – 2 x PZ3
- ⊕ ■ Torx ®: T10 – T15 – T20 – T25 – T30
- ⊕ ■ Hexagonal: 2 – 2.5 – 3 – 4 – 5 – 6 mm



1/2" Steckschlüssel Sets

Art.Nr.	Modell	Beschreibung (Größe)
<b>894 016 4464</b>	SS413WP	3-tlg. Lang, dünnwandig, Plastik geschütztes Set (17-19-21 mm)
<b>894 016 6760</b>	SS413DTW	3-tlg. Lang, dünnwandig Set (17-19-21 mm)
<b>894 016 4465</b>	SS4013D	13-tlg. Lang zöllig Set
<b>894 016 4458</b>	SS4114D	14-tlg. Lang metrisch Set

Weitere Information finden Sie im CP Steckschlüssel Katalog

## MAGNETISCHER WERKZEUGHALTER

WERKZEUG	ARTIKELNUMMER
<b>CP9841</b>	<b>894 016 6664</b>

ideal für 1/2" Schlagschrauber



## HANDSCHUHE

BESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: Medium	<b>894 017 1574</b>
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: Groß	<b>894 015 8618</b>
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: X Groß	<b>894 015 8619</b>
Handschuhe für Schlagwerkzeuge: XX Groß	<b>894 017 1573</b>

